

溶 接 機

バッテリー溶接機



SBW150DII

メーカ	新ダイワ
型 式	SBW150D II
定格主潮流電	150A
入 力 電 源	単相100V
電 流 切 替	80A・110A・150A
充 電 電 流	20A
定格負荷電圧	150A
溶 接 棒	φ2.0~3.2
寸 法	L578×W413×H544mm
重 量	75kg

エンジン溶接機(防音型)



GAW-150ES2

メーカ	デンヨー	
型 式	GAW-150SS	GAW-150ES2
熔接電流範囲	140A	
定 格 出 力	3.58kW	
燃 料	ガソリン	
燃 費	1.6ℓ/h	
燃 料 タ ン ク	10ℓ	
溶 接 棒	φ2.0~3.2	
寸 法	L687×W494×H630mm	
重 量	88kg	

エンジン溶接機(1人/2人)(防音型)



DLW-300SDK

メーカ	デンヨー	
型 式	DLW300SDK	
熔 接 電 流 範 囲	1人単独使用 60~280A	
	2人同時使用 30~140A	
出 力	三 相	9.9kVA
	単 相	6.0kVA
燃 料	軽油	
燃 費	2.3ℓ/h	
燃 料 タ ン ク	36ℓ	
溶 接 棒	φ2.6~6.0	
寸 法	L1,410×W680×H770mm	
重 量	442kg	

※キャスター付き

切 断 機

エアープラズマ切断機

M-5500CII



M-1500C

メーカ	ダイヘン		ダイヘン
型 式	M-5500C II		M-1500C
入 力 電 圧	三相200V	単相200V	単相100V
定 格 入 力	11.5kVA	8.2kVA	1.5kVA
定 格 出 力 電 流	55A		15A
定 格 負 荷 電 圧	130V		75V
外 径 寸 法	幅	210mm	200mm
	奥行	535mm	375mm
	高さ	395mm	260mm
重 量	29kg		12kg
標 準 装 備	プラズマ切断トーチ 大or小(10m) 母材側ケーブル(5m)、入力側ケーブル(4芯/3m)		プラズマ切断トーチ 母材側ケーブル(5m)
オ プ シ ョ ン 品	接地ケーブル、一次側延長ケーブル		
販 売 品	カップ、チップ、電極		

TIG溶接機

■ 交直両用インバータTIG溶接機



AVP-300

メーカー	ダイヘン
型式	AVP-300
入力電圧	三相200V
定格入力	11.1kVA
最高無負荷電	68V
定格負荷電流	交流22V/直流40V
寸法	L376×W649×H613mm
重量	56kg
標準装備	空冷トーチ(8m)、ガスホース(3m) ガス調整器
オプション品	延長ケーブル16m、接地ケーブル 入力側ケーブル
販売品	電極(1.6, 2.4, 3.2mm)、ノズル、コレット

※ ガスについてはお客様ご用意となります。

■ 直流インバータTIG溶接機/
ポータブルタイプ

YC-200BL2

メーカー	パナソニック
型式	YC-200BL2
入力電圧	単相200V
定格入力	8.6kVA
定格出力電圧	TIG 18V
手溶接	25.5V
定格出力電流	TIG 5~200A
手溶接	5~140A
寸法	L345×W150×H235mm
重量	10kg
標準装備	溶接トーチ(8m)、母材側ケーブル(3m) ガスホース、ガス調整器
オプション品	延長ケーブル16m、接地ケーブル 入力側ケーブル
販売品	電極(2.4mm)、ノズル、コレット

※ ガスについてはお客様ご用意となります。

■ エンジンTIG溶接機(防音型)



DAT-270ES2

メーカー	デンヨー	デンヨー
型式	DAT-270ES	DAT-300LSE
定格出力	4.8kw	6.0kw
定格電流	250A	300A
定格電圧	19.0V	19.0V
電流調整範囲	15~270A	15~270A
手溶接	定格出力 6.7kW	6.7kW
定格電流	230A	250A
定格電圧	29.2V	30.0V
電流調整範囲	30~250A	4~250A
燃料	軽油	軽油
燃料タンク容量	26L	31L
補助電源	単相100V 3kVA	単相100V 3kVA
寸法	W1,310×D680×H970	W1,330×D630×H1065
重量	370g	391g
標準装備	空冷トーチ(8m)、ガスホース(3m) ガス調整器	空冷トーチ(8m)、ガスホース(3m) ガス調整器
オプション品	手溶接用ケーブル(アース・ホルダー)	手溶接用ケーブル(アース・ホルダー)
販売品	電極(1.6, 2.4, 3.2mm)、ノズル、コレット	電極(1.6, 2.4, 3.2mm)、ノズル、コレット

※ ガスについてはお客様ご用意となります。

半自動溶接機



CPXD-350

メーカー	ダイヘン
型式	CPXD-350
入力電圧	三相 200V
定格入力	18.0kVA(適用発電機:50kVA相当)
定格出力	350A/36V
出力調整範囲	50~350A/15~36V
寸法	W372×D690×H659mm
重量	103kg
標準装備	溶接トーチ(3m)、ガスホース(2.5m) 炭酸ガス調整器、ワイヤ送給装置、リモ コン、二次側ケーブル(20m)
オプション品	二次側延長ケーブル(20m)、接地ケー ブル、一次側延長ケーブル
販売品	チップ、ノズル、オリフィス

※ ガス・ワイヤーについてはお客様ご用意となります。

交流アーク溶接機



KXA2505

メーカ一	ダイヘン	
型 式	KXA2505	KXA3005
出 力 電 流	250A	300A
入 力 電 圧	単相200V	
定 格 入 力	18.5kVA	25kVA
電流調整範囲	75～250A	65～300A
溶 接 棒	φ2.6～5.0	φ2.6～6.0
寸 法	255×410×400mm	255×505×400mm
重 量	34kg	48kg
オプション品	一次側延長ケーブル、二次側延長ケーブル(20m)、アース、ホルダー	
販 売 品	溶接棒	

インバータ直流溶接機



PW-100S

メーカー	日動工業
型式	PW-100S
定格入力電圧	単相100V
定格入力	3.0kVA
定格容量	2.5kVA
定格使用率	40%
溶接棒	φ1.0~2.6
寸法	L360×W163×H215mm
重量	8.5kg
オプション品	二次側延長ケーブル(20m)、ア ース、ホルダー
販売品	溶接棒