

溶 接 機

バッテリー溶接機



SBW150DII

メーカ	新ダイワ
型 式	SBW150D II
定格主潮流電	150A
入 力 電 源	単相100V
電 流 切 替	80A・110A・150A
充 電 電 流	20A
定格負荷電圧	150A
熔 接 棒	φ2.0~3.2
寸 法	L578×W413×H544mm
重 量	75kg

エンジン溶接機(防音型)



GAW-150ES2

メーカ	デンヨー
型 式	GAW-150SS GAW-150ES2
熔接電流範囲	140A
定 格 出 力	3.58kW
燃 料	ガソリン
燃 費	1.6ℓ/h
燃 料 タ ン ク	10ℓ
熔 接 棒	φ2.0~3.2
寸 法	L687×W494×H630mm
重 量	88kg

エンジン溶接機(1人/2人)(防音型)



DLW-300SDK

メーカ	デンヨー
型 式	DLW300SDK
熔接電流範囲	1人単独使用 60~280A 2人同時使用 30~140A
出 力	三 相 9.9kVA 単 相 6.0kVA
燃 料	軽油
燃 費	2.3ℓ/h
燃 料 タ ン ク	36ℓ
熔 接 棒	φ2.6~6.0
寸 法	L1,410×W680×H770mm
重 量	442kg

※キャスター付き

切 断 機

エアープラズマ切断機

M-5500CII



M-1500C

メーカ	ダイヘン	ダイヘン
型 式	M-5500C II	M-1500C
入 力 電 圧	三相200V 単相200V	単相100V
定 格 入 力	11.5kVA 8.2kVA	1.5kVA
定格出力電流	55A	15A
定格負荷電圧	130V	75V
外 径	幅 210mm	200mm
寸 法	奥行 535mm	375mm
	高さ 395mm	260mm
重 量	29kg	12kg
標 準 装 備	プラズマ切断トーチ 大or小(10m) 母材側ケーブル(5m)、入力側ケーブル(4芯/3m)	プラズマ切断トーチ 母材側ケーブル(5m)
オ プ シ ョ ン 品	接地ケーブル、一次側延長ケーブル	
販 売 品	カップ、チップ、電極	