

コンプレッサー

エンジンコンプレッサー



DIS180SB

型 式	PDS125S	DIS130SB	PDS175S	DIS180SB	PDS265S
馬 力	35	35	50	50	75
吐 出 圧 力	7.1kgf/cm ²				7.0kgf/cm ²
吐 出 空 気 量	3.5m ³ /min	3.7m ³ /min	5.0m ³ /min	5.1m ³ /min	7.5m ³ /min
燃 料 タンク 容 量	軽油 70ℓ	軽油 90ℓ	軽油 90ℓ	軽油 90ℓ	軽油 114ℓ
寸 法	全 長	1,580mm	1,620mm	1,850mm	2,000mm
	全 幅	890mm	895mm	950mm	1,030mm
	全 高	1,060mm	1,050mm	1,060mm	1,210mm
重 量	625kg	610kg	800kg	790kg	1,075kg
エ ア バ ル ブ	2ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	4ヶ
燃 費	5.5L/h	5.2L/h	7.5L/h	7.5L/h	11.0L/h

エンジンコンプレッサー（アフタークーラー付）



PDS265SC

型 式	PDS175SC	PDS265SC
馬 力	50	75
吐 出 圧 力	7.5kgf/cm ²	7.5kgf/cm ²
吐 出 空 気 量	5.0m ³ /min	7.0m ³ /min
燃 料 タンク 容 量	軽油 90ℓ	軽油 115ℓ
寸 法	全 長	1,850mm
	全 幅	950mm
	全 高	1,060mm
重 量	830kg	1,180kg
エ ア バ ル ブ	3ヶ	4ヶ
燃 費	7.5L/h	11.0L/h

エンジンコンプレッサー（ドライエア仕様）



型 式	PDS265SD-5C3	PDS390SD-5C1
馬 力	75	100
吐 出 圧 力	7.0kgf/cm ²	7.0kgf/cm ²
吐 出 空 気 量	7.5m ³ /min	11m ³ /min
燃 料 タンク 容 量	軽油 115ℓ	軽油 180ℓ
寸 法	全 長	2,050mm
	全 幅	1,200mm
	全 高	1,250mm
重 量	1,310kg	1,910kg
エ ア バ ル ブ	20口径×4.50口径×1	20口径×4.50口径×1
燃 費	10.0L/hr	15.5L/hr

エンジンベビーコンプレッサー



PLUE22-7

型 式		PLUE22-7
馬 力		3
吐 出 圧 力		5.5~7.0kgf/cm ²
吐 出 空 気 量		295ℓ/min
空 気 タ ン ク 容 量		11ℓ
寸 法	全 長	900mm
	全 幅	380mm
	全 高	680mm
重 量		60kg

100Vコンプレッサー（エアパンチ）

EC922



型 式	PA800S/EC913	EC922	EC1430
電 源	単相100V		
出 力	750W	1000W	1250W
空 気 タンク 内 最 高 圧 力	13kgf/cm ²	22kgf/cm ²	30.6kgf/cm ²
取 り 出 し 可 能 圧 力	低 圧 8.5~10kgf/cm ²	0~約9kgf/cm ²	0~約8.2kgf/cm ²
	高 圧 -		約5.1~25.5kgf/cm ²
吐 き 出 し 空 気 量	85L/min	95L/min	145L/min (7kgf/cm ²) 95L/min (23kgf/cm ²)
空 気 タンク 容 量	11L	9L	9L
寸 法 (幅×奥行×高さ)	40×425×270mm	485×425×305mm	354×506×323mm
重 量	19kg	22kg	18kg

エアパンチ専用補助タンク（一般圧用）



型 式	UA1610
最 高 圧 力	9.5kgf/cm ²
空 気 タンク 容 量	16L
寸 法 (幅×奥行×高さ)	496×210×333mm
重 量	7.6kg

エアホースリール 30m



※高圧（内径5mm）と低圧（8.5mm）ホースをご用意しております。