

電動工具 (穴あけ)

乾式静音ドリル



DS-181D

メーカー	マックス
型式	DS-181D
電源	AC100V
消費電力	1,060W
回転数	高速モード8000min-1 静音モード4000min-1
能力	コンクリート穴径φ10mm~φ18mm 有効長100mm
本体寸法	380mm(L)×91mm(W)×160mm(H)
重量	3.5kg

振動ドリル



DV12V

メーカー	日立工機	
型式	DV12	DV16V
電源	AC100V	AC100V
消費電力	390W	590W
能力	コンクリート 12mm	16mm
鉄工	10mm	13mm
木工	15mm	25mm
重量	1.4kg	1.5kg
シャンク形状	丸	

電動油圧パンチャー



HPC-920DI

メーカー	オグラ	オグラ
型式	HPC-920DI	HPC-N209W
電源	AC100V	AC100V
消費電力	850W	1050W
能力	最大奥行 40mm	40mm
丸穴径	20mm	20mm
板厚	9mm	2mm~9mm(一般鋼材)
重量	18.0kg	11.3kg

ハンマードリル



DH40SR

メーカー	日立工機
型式	DH40SR
電源	100V
穴あけ能力	ドリルビット 40mm
コアビット	120mm
消費電力	1,150w
重量	6.5kg
シャンク形状	六角軸

ロータリハンマードリル



DH24PB

メーカー	日立工機	BOSCH
型式	DH24PB	GBH2-26RE
電源	100v	100v
穴あけ能力	コンクリート 24mm	26mm
鉄工	13mm	13mm
木工	32mm	30mm
重量	2.7kg	2.7kg
シャンク形状	SDSプラス	SDSプラス

電動ピック



H41SA

メーカー	日立工機
型式	H41SA
電源	単相100V
目安ハツリ量	65kg/30分
打撃数(回/分)	3,000
打撃エネルギー	7.5J
重量	4.8kg
シャンク形状	六角軸

電動ブレーカー



PH65A

メーカー	日立工機
型式	PH65A
電源	単相100V
目安ハツリ量	200Kg/30分
打撃数(回/分)	3,000
打撃エネルギー	39.5J
重量	15.0kg
シャンク形状	六角軸

アトラエース



LO-3000A

メーカー	日東光器	
型式	LO-3000A	LO-3550A
電源	AC100V	
定格消費電力	710V	
マグネット消費電力	35W	
穴あけ能力	20L 穴径:φ11.5-13.5 板厚6-20mm	
25L 穴径:φ14 ~17 板厚6-25mm		
35L 穴径:φ17.5-30 板厚6-35mm	穴径:φ17.5-35 板厚6-35mm	
50L - 穴径:φ17.5-35 板厚6-50mm		
マグネット最大磁力	5,500N(561kgf)	
マグネット寸法	65×145mm	
位置調整範囲	左右・前後移動 10mm	
重量	8.2kg	8.6kg

マグドリル



HMD-120

メーカー	オグラ
型式	HMD-120
電源	AC100V
消費電力	670W
能力	穴径 12~27mm
板厚	21mm
重量	8.0kg

自動磁気ボール盤



BM40Y

メーカー	日立工機	
型式	BM40Y	BM60Y
電源	AC100V	
消費電力	1,140W	1,330W
能力	最大穴径 40φ	60φ
板厚	35mm	50mm
重量	18.5kg	25.0kg

コアドリル



TS-1601

メーカー	シブヤ
型式	TS-1601
電源	AC100V
電流	17A
常用穿孔	27~160mm
重量	17.2kg
ねじ形状	Aロットねじ