

電動工具 (締付)

トルシャット (ナット回転角レンチ)



TN-20E-1

メーカー		トネ
型 式		TN-20E-1
電 源		AC100V
消 費 電 力		1,100W
能力	適用ボルト	M16・20mm
	最大トルク	540N・m
	締付角度範囲	90~240度
重 量		5.1kg

シンプルトルコン (シャーランナー)



GSR81T

メーカー		トネ
型 式		GSR81T
電 源		AC100V
消 費 電 力		1,400W
能力	適用ボルト	M16・M20・M22
	最大トルク	350~800N・m
重 量		5.4kg

シャーレンチ



M-221R

メーカー		トネ
型 式		M-221R
電 源		AC100V
消 費 電 力		1,100W
能力	適用ボルト	M20mm
	最大トルク	735N・m
重 量		5kg

シャーレンチ (建方1番) 一次締



KS221A

メーカー		トネ
型 式		KS221A
電 源		AC100V
消 費 電 力		1,100W
能力	適用ボルト	M16・20・22mm
重 量		4.1kg

コーナー型シャーレンチ



MC-221

メーカー		トネ
型 式		MC-221
電 源		AC100V
消 費 電 力		1,100W
能力	適用ボルト	M20・22mm
	最大トルク	735N・m
重 量		5.3kg

シャーレンチ (超高力ボルト対応)



GH241A

メーカー		トネ
型 式		GH241A
電 圧 単 相		100V
最大電流		22A
最大消費電力		2,000W
常用最大トルク		1,250N・m
無負荷回転数		17mm ⁻¹ (rpm)
適用ボルトサイズ		超高力ボルト:M22・24
重 量		7.1kg

軸力計



TMC400T

メーカー		トネ
型 式		TMC400T
測 定 範 囲		50~400kN
1 目 盛		5kN
測 定 精 度		±3% (120~260kN)
無負荷回転数		高力:M16・20・22・24
重 量		10kg

アンカーボルト引張試験機 (非破壊式)



AT-100II

メーカー		サンコーラクノ
最大荷重		100kN
最大変位量		15mm
傾斜補正範囲		±5度
荷重精度		非直線性:±2%F.S.±1% digit
変位精度		非直線性:±2%F.S.±1% digit
測定範囲		荷重:0~100kN 変位:0~15mm
電 源		単3電池×4本
連続使用時間		約30時間
重 量		6.1kg
付 属 品		プリンター

インパクトレンチ



WR14VB

コマセット

差込口径	12.7mm	19mm
コマセット	10・12・13・14・17・19・21・22mm	17・19・21・22・24・26・27・30・32・35・36mm

メーカー		日立工機			
型 式		WR14VB	WH16	WR16SE	WH22
電 源		AC100V			
消 費 電 力		360W	380W	400W	1,140W
能力	普通ボルト	M10~16mm	M12~20mm	M12~M22mm	M14~24mm
	ハイテンションボルト	—	M12~16mm	M12~M16mm	M16~22mm
	最大締付トルク	196N・m	294N・m	360N・m	588N・m
口 径		12.7mm			19mm
重 量		2.3kg	2.9kg	2.5kg	5kg