

荷役・揚重機械

爪付ジャッキ

型 式	M-50	M-100	M-200	M-300
爪 荷 重	2t	5t	10t	15t
頭 荷 重	5t	10t	20t	30t
ストローク	116mm	137mm	144mm	147mm
重 量	12kg	19kg	38kg	49kg

■多段式

MWU-100

型 式	MWU-100	MWU-200
爪 荷 重	5t	10t
頭 荷 重	10t	20t
アタッチメント爪最低位置	87mm	103mm
ス ト ロ ー ク	137mm	144mm
重 量	20kg	40kg



ジャーナルジャッキ

型 式	JJ-1513	JJ-2513	JJ-2525
揚 力	15t	25t	25t
ストローク	125mm	250mm	250mm
最低高さ	255mm	395mm	395mm
重 量	12kg	16kg	21kg



レンフローランプ(鋼材用クランプ)

■横吊専用

型 式	ABA-1	ABA-2
使用荷重	1t	2t
重 量	5.0kg	9.0kg



■縦吊専用

型 式	R-1	R-2
使用荷重	1t	2t
重 量	5.0kg	8.6kg



ねじ式クランプ

型 式	SBB-2
使用荷重	2t
重 量	7.6kg



レバブロック

型 式	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032
定格荷重	0.8t	1t	1.6t	2.5t	3.2t
吊上揚程	1.5m				
重 量	5.7kg	5.9kg	8kg	11.2kg	15kg

手動チェーンブロック

型 式	CB005	CB010	CB020	CB030	CB050
定格荷重	0.5t	1t	2t	3.2t	5t
揚 程	2.5m		3m		
巻上手動力	235N	284N	353N	353N	333N
重 量	10kg	11.5kg	20kg	24kg	43kg

※1t, 2t, 3.2tタイプは揚程8mタイプもあります。



プレートローリ



TSP030

型 式	TSP010	TSP030
使用荷重	1t	3t
適用レール幅	75・100・125mm	100・125・150mm
最小回転半径	1,300mm	1,700mm
重 量	8kg	23kg

※ロング吊ジグ(300mm)変更可能です。

チルローラ(凸凹路面タイプ)



WB型

型 式	WB-3UA	WB-5UA
使用荷重	3t	5t
重 量	18kg	36kg

チルポータ(アルミボディ)



AW型

型 式	AW-3UA	AW-5UA	AW-10UA
最大能力	3t	5t	10t
重 量	7kg	13kg	28kg
全高寸法	78mm	97mm	132mm

デジタル吊はかり

HS-CD-50

型 式	HS-CD-50
ひょう量	5,000kg
目 量	2kg
重 量	40kg



スクリューカムクランプ(万能型)



SCC0.5

型 式	SCC0.5
容 量	0.5t
クランプ範囲	0~28mm
重 量	0.8kg


ビームクランプ



SBC2

型 式	SBC2
容 量	2t
適用ビーム巾	100-250mm
適用ビーム厚	8-20mm
重 量	8.3kg

チルホール



TU-16

型 式	TU-16	TU-35
吊上荷重	1,600kg	3,000kg
横引荷重	2,500kg	5,000kg
使用ロープ	11.7mm	16.3mm
ワイヤーロープ	10m	
重 量	18kg	26kg

デジタル台はかり

KL-100NX-K-150A-1P

型 式	KL-100NX-K-150A-1P
ひょう量	60kg/150kg
目 量	60kg時:20g, 150kg時:50g
台 寸 法	370x500mm
重 量	13kg

