

ポンプ系

水中ポンプ

HS2.4S

型 式	HS2.4S	HSD2.55S
電 源	単相100V	
出 力	0.4W	0.55W
全 揚 程	8m	9m
運 転 水 位	90mm	105mm
吐 出 し 量	0.1m ³ /min	
吐き出し口口径	50mm	
重 量	11.3kg	15kg



残水ポンプ

LSC-4

型 式	LSC-4
電 源	単相100V
出 力	0.48kW
全 揚 程	8m
運 転 水 位	1mm
吐 出 し 量	0.12m ³ /min
吐き出し口口径	50mm
重 量	10.5kg



スweepポンプ

LSP1.4S

型 式	LSP1.4S
電 源	単相100V
出 力	0.48kW
全 揚 程	8m
吐 出 し 量	0.06m ³ /min
吐き出し口口径	25mm
重 量	12.5kg



消防ポンプ

水中ポンプ(フレキ式)

SKF-50R

型 式	SKF-50R
吸い込み口	65mm
吐き出し口	50mm
全 揚 程	40m
吐 出 し 量	0.48m ³ /min
燃 料	ガソリン 6ℓ
重 量	48kg



WP-3LC

型 式	GE-54LV
出 力	5PS4サイクル
燃 料	ガソリン 3.6ℓ
重 量	24kg



GE-54LV

型 式	WP-3LC
吐き出し口口径	76mm
全 揚 程	23m
吐 出 し 量	1,200ℓ/min
リードシャフト径長	13×5mm
重 量	22kg



簡易ウェルポンプ

型 式	EVM3-960
吐き出し口口径	50mm
最大真空度	-93kPa(700mmHg)
最大吐き出し量	110ℓ/min
最大吸気量	13.0m ³ /h
内蔵水中ポンプ	LB-480EVM×2台
モーター出力	0.96kw(0.48×2)
相・電圧	単相100V(50/60Hz別)
ケーブル	5m×2本
高さ×本体径	579×382mm
重 量	40kg

生コン系機械

インバーター (周波数変換機)

型 式	FU-120
一次側電圧	単相100V/15A
一次側入力	1.5KVA
二次側電圧・電流	三相48V/14.4A
二次側出力	1.2KVA
重 量	5.9kg
プラグ差込口	2



FU-120

高周波エンジンゼネレーター

型 式	FG-200V	FG-300VR
出 力	1.9KVA	3.1KVA
電 圧	三相48V	
電 流	22.9A	37.2A
重 量	28kg	48kg
プラグ差込口	2	3



FG-200V

高周波バイブレーター



FX-30A

軽便型バイブレーター

型 式	MX-32
振動筒の径	32mm
ホースの寸法(B)	25mm
振動数(V.P.M)	12,000~13,000
電 圧	単相100V
消費電力	280W
電 流	4.5A
振 幅	1.9mm
重 量	4.9kg



MGX-28

壁打ちバイブレーター

型 式	MGZ-F100A
全長×全幅	395×78mm
振動板の寸法	78×100mm
振動数(V.P.M)	166~200Hz (10,000~12,000)
電 圧	単相100V
電 流	15A
消費電力	280W
重量(4mコード付)	4.3kg



MGZ-F100A

型 式		FX-30A	FX-40A	FX-50A
振動筒の寸法(A)	太 さ	32mm	43mm	52mm
	長 さ	396mm		413mm
ホースの寸法(B)	太 さ	30mm	34mm	
	長 さ	4m		
コードの長さ		15m		
電 圧		三相48V		
周 波 数		200Hz		
電 流		4A	6A	9.5A
振 幅		1.8mm	1.5mm	1.9mm
振 動 数		200Hz		
重 量		4.9ka	6.8ka	8.4ka

電動モルタルポンプ



TS-SP型

型 式	KT-10型	TS-SP
電 圧	単相100V	単相100V
吐 出 量	6ℓ/min	13.7ℓ/min
最大吐出圧力	15kgf/cm ²	14kgf/cm ²
ポッパ容量	40ℓ	35ℓ
概 略 寸 法	550×450×800mm	530×1,000×600mm
機 体 重 量	55kg	75kg
搬 送 距 離	水平30m/垂直10m	水平20m/垂直10m

手動式モルタルポンプ



T-SDA-27

型 式	T-SDA-27
駆 動 方 式	ダイヤフラム手動
変 速 方 法	ストローク調整
吐 出 量	115~130cc/ストローク
最大吐出圧力	3kgf/cm ²
搬 送 距 離	水平5m・垂直5m
ポッパ容量	10ℓ
概 略 寸 法	295×740×650mm
重 量	27kg

モルタルミキサー



KMM-3.5GT

型 式	KMM-3.5GT
電 圧	単相100V
練り上げ量	97ℓ
羽根回転数	40
径	750mm
ドラム 深 さ	330mm
概 略 寸 法	880×750×900mm
重 量	85kg