

測量・計測機器

オートレベル



AT-M3

メーカー	トプコン
倍率	26倍
対物レンズ有効径	40mm
自動補正範囲	±15'
精度(1km往復差)	2.0mm
底板方式	球面・平面両座方式
形状 縦×横×高	238×123×138mm
国土地理院登録	3級
重量	2.2kg

デジタルセオドライト



DT-120

メーカー	トプコン
倍率	30倍
対物レンズ有効径	45mm
最短合焦距離	90cm
視界(1,000m)	1°30'(26m)
底板方式	球面・平面両座方式
分解力	2.5"
像	正像
重量	4.1kg

デジタル酸素濃度計



XO-326 II SA

メーカー	トプコン
外形寸法	W66×H170×D29 mm
検知対象ガス	酸素
ガス採気方式	拡散式
検知範囲	0~25.0vol%
指示精度	±0.5vol%以内
連続使用時間	約15000時間
電源	単3形アルカリ乾電池
重量	340g

ウォールスキャナー



D-TECT100

メーカー	BOSCH	
型式	D-TECT100	D-TECT150CNT
最大測定範囲	100mm	150mm
深さ精度(乾しコンクリート)	中心部:±5mm	中心部:±5mm
深さ精度(湿ったコンクリート)	中心部:±10mm	中心部:±10mm
最小測定間隔	40mm	40mm
使用温度範囲	-10℃~50℃	-10℃~50℃
電源	単3形アルカリ乾電池	単3形アルカリ乾電池
連続使用時間	約13時間	約5時間
寸法	H27×W398×D100mm	H97×W220×D120mm
重量	800g	700g

アネモマスター風速計

MODEL6004

メーカ一		日本カノマックス	
型 式		MODEL6004	
測定範囲	風速	0.1～20.0m/s	
	風温	0～50℃	
測定精度	風速	±(指示値の5%+0.1)m/s	
	風温	±1℃	
表示分解能	風速	0～9.99m/s:0.01m/s最小、10.0～20.0m/s:0.1m/s	
	風温	0.1℃	
使用温度範囲		本体5～50℃、ブローブ0～50℃	
電 源		単三乾電池×4本	
電池寿命		約4時間(マンガン電池使用時)	
寸 法		本 体 W60×D34×H120mm、ブローブφ6(φ10)×L205mm	
重 量		約180g(電池含む)	
付 属 品		ブローブ(1.5m)、延長棒	



各種測量・計測機材も豊富に取揃えております

レーザー墨出し機



メーカー	ニッショー機器
型式	LV-331
線径	10mで3mm以下
レーザー出力	1mW以下
電源	単三乾電池×3本、AC100V
電池寿命	約6時間(全点灯、アルカリ電池使用時)
寸法	Φ162×H215mm
重量	約1.3kg
付属品	三脚取付アダプタ、L型アクリル板、ACアダプタ、三脚取付アダプタ用スパナ
オプション品	専用エレベータ三脚

騒音計



メーカー	リオン
型式	NL-42EX
使用温湿度範囲	-10℃~50℃、10℃~90%RH
電源	単三乾電池×3本、AC100V
電池寿命	約26時間(全点灯、アルカリ電池使用時)
寸法	W76×D33×H250mm
重量	約400g
付属品	ACアダプタ、SDカード、接続ケーブル(BNC~ピン)、ウィンドスクリーン、ACコード
オプション品	騒音計スタンド、マイクロホン延長コード、管理ソフトウェア(AS-60)

非破壊検査機

- シュミットコンクリートテストハンマー
- シュミットロックハンマー/他

特殊測量機

- マンモス ●ジャイロステーション/他

通信・安全管理機器

- 安全監視カメラシステム ●パイプ検査システム/他

土質・コンクリート試験機

- 土質試験 ●コンクリート試験/他

その他測量・測定機器

- 平板測量機/他

気象観測機器

- 記録温度計 ●温湿度自記記録計/他

計測機器

トルクレンチ(プリセット型)



型 式	QL280N	QLE550N
トルク 最小～最大	40～280N・m	100～550N・m
調整範囲 1 目盛	2N・m	5N・m
全 長	695mm	1,195mm
角 ド ラ イ ブ	19.0mm	19.0mm
重 量	約2.0kg	約5.1kg

トルクレンチ(ゲージ型)



型 式	DB100N(-S)	DB280N(-S)	DBE700N(-S)	DBE1400N(-S)
トルク 最小～最大	10～100N・m	30～280N・m	70～700N・m	200～1,400N・m
調整範囲 1 目盛	1N・m	5N・m	10N・m	20N・m
全 長	400mm	690mm	1,260mm	1,740mm
角 ド ラ イ ブ	12.7mm	19.0mm	19.0mm	25.4mm
重 量	約0.7kg	約1.65kg	約5.5kg	約8.6kg

コマセット

差 込 口 径	19mm
コ マ セ ッ ト	17・19・21・22・24・26・27・30・32・35・36mm

通信機器 トランシーバー

デジタル簡易無線機(5W)



【特長】

- 高出力5Wでの送信でも約11時間も電池が使えるスタミナ、省電設計
- 登録局用デジタル30chを搭載
- デジタルならではのクリアな音声
- 充電機・アンテナを外しても防水性能を保つ超機密性

無線局の免許に代わって登録を受けることで利用できる「登録局」モデルが加わりました。従来よりも自由度が高く、柔軟に活用できます。

特定小電力無線機(同時通話)



【特長】

- 免許・資格・申請一切不要。すぐに使用可能です
- 通信料も不要
- 全天候型で屋外作業現場に対応
- 軽量・コンパクト・堅牢ボディ

■同時通話型無線機(2者間双方向)

- 連続した作業に・細かい指示に、便利な同時通話。
- 2機同時・ハンズフリー送受信の通話が可能。
- 1mWで通話時間に制限はありません。

瞬時の判断や行動が要求される現場では、同時通話が威力を発揮します。

特定小電力無線機



【特長】

- 免許・資格・申請一切不要。すぐに使用可能です
- 通信料も不要
- 全天候型で屋外作業現場に対応
- 軽量・コンパクト・堅牢ボディ

■プレストーク型トランシーバー

- 誰でも簡単に使うことの出来るビジネス用無線機。

衛星電話

型 式	ワイドスターII
サイズ 縦×横×厚さ	196×180×39mm
重量(電池バック装着時)	約1.3kg
重量(ハンドセット)	約250g
連続通話(音声通話)	約2.2時間
連続待ち受け	約26時間
提 供 地 域	日本全土 および沿岸約200海里
提 供 サ ー ビ ス	音声/データ(パケット通信 64Kデータ通信)
衛 生 高 度	36,000km
通 信 方 式	デジタル方式

※申請手続きが必要です。

